




# LEI300

EASY/SMART

## ARIA S

SLAVE



LEI300 SMART + ARIA S SLAVE

### ESPAÇO MÍNIMO PARA MÁXIMA OFERTA.

LEI300, distribuidor automático de bebidas quentes com capacidade de 300 copos e com o estilo inconfundível da linha LEI. Combinada com a máquina de snacks compacta ARIA S, a LEI300 transforma-se num completo distribuidor para bebidas quentes, frias e snacks, ideal para pequenos e médios espaços. Refinado design com moldura de porta em alumínio anodizado natural. ARIA S, distribuidor automático de espirais, refrigerado a 8 graus para a venda de snacks, latas e garrafas; disponível na versão slave.

### INTERFACE DE UTILIZADOR LEI300 & ARIA S

- Grande flexibilidade com escolha entre 2 intuitivos interface de utilizador:
  - Easy:** Painel com 20 amplas seleções diretas.
  - Smart:** painel de seleção com tecnologia touchscreen saw (surface acoustic wave), com 24 amplas seleções retroiluminadas.
- Teclado alfanumérico incluído para trabalhar em regime master/slave com distribuidor automático a espirais Aria S.
- Dosagem regulável de açúcar.
- Aviso sonoro de fim de serviço.
- Display alfanumérico LCD de 32 caracteres ou em opção, LCD de 7" para difusão de imagens, video e informações sobre o produto.
- Porta de dispensação de produto de queda lenta.
- Área de dispensação larga para produtos de maiores dimensões.
- Tamanho compacto com quatro tabuleiros de alta capacidade possibilita solução completa mesmo para locais pequenos.

ZD-LEI300 / MSTA-S-ED02/2015/PT

advertendo®

## Bianchi Vending

Bianchi Vending Spa · info@bianchivending.com  
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia  
Tel. +39.035.45.02.111 · Fax. +39.035.883.304

Informações e dados técnicos são indicativos e podem ser alterados sem aviso prévio.



## Bianchi Vending



SENSOR DE DETEÇÃO DE COPO



ILUMINAÇÃO DE BAIXA VOLTAGEM



GRUPO EXPRESSO PATENTEADO



MODO DE POUPANÇA DE ENERGIA (OPCIONAL)



DISPLAY LCD 7" (OPCIONAL)



GRUPO DE FRIO CLASSE A+

## LEI300

### ESPECIFICAÇÕES

• ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA: 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

• ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA INTERNA

Todos os componentes eléctricos são alimentados a 24 Vdc, com a excepção das resistências da caldeira, a bomba e o ventilador de vapor que são alimentadas à tensão da rede.

• FONTE DE ENERGIA

1.80 kW versão expresso mono caldeira

2.25 kW versão solúvel

• ALIMENTAÇÃO HÍDRICA

Rosca = 3/4"

Pressão de água = 0.5 – 6.5 bar

### CARACTERÍSTICAS

• Fechadura de porta com código programável.

• Batedores de fácil extração para simplicidade de manutenção.

• Kit de serpentina standard para chá em todas as versões.

• Distribuidor de copos com diâmetro adaptável (de 70 a 74 mm) e paletineiro regulável de 90 a 105 mm.

• Tabuleiro de resíduos líquidos: 4 litros com bloqueio de segurança electrónico “muito cheio”.

• Depósito de resíduos sólidos: 300 borras.

• Alimentação comutada que garante a estabilidade da dosagem de produtos solúveis e uma mais segura e completa proteção eléctrica.

• Eletrónica standard multi-protocolo.

• Compatibilidade com telemetria.

### SISTEMAS DE PAGAMENTO

• Compatível com todos os sistemas de pagamento disponíveis no mercado.

• Pode trabalhar em master/slave com um único sistema de pagamento em conjunto com ARIA S, a máquina refrigerada de espirais para a venda de snacks, latas e garrafas, aumentando as oportunidades de venda.

### CAPACIDADE DE PRODUTO

	Expresso	Solúvel
Café em grão	1.86 kg	-
Café liofilizado	0.45 kg	1.00 kg
Cevada	0.50 kg	0.50 kg
Leite em pó	1.40 kg d*	1.20 kg
Creamer	2.90 kg d*	2.70 kg
Chocolate em pó	3.00 kg d*	2.50 kg
Chá de limão	2.00 kg	3.30 kg
Chá	1.00 kg	2.00 kg
Sopa	1.25 kg	3.00 kg
Açúcar	1.70 kg	3.40 kg
Paletinas	300 un.	300 un.
Copos	300 un.	300 un.

\*d = contentor duplo.

### KIT ACESSÓRIOS

• Equipado com móvel.

• Kit extensão posterior, compartimento tapado com chave para colocação de jerrican e filtro de água, a ser usado no modelo sem móvel.

• Sistema de regulação automática da moagem que garante a contínua qualidade do produto através das variações de humidade e temperatura.

### AMBIENTE

• Retroiluminação do Lexan com LED para reduzir consumo de energia e com uma vida útil superior ao Neon.

• Compatível com copos de papel e paletinas de madeira.


• Opção: Sensor de copos para reduzir o consumo de copos de plástico e poder distribuir a bebida em chávena.

• Modo de Economia de energia: sistema que permite pôr a caldeira em estado de espera por períodos definidos para redução de consumo de energia.

• Respeita **RHOS** e **REEE**.


VERSÕES LEI300	EXPRESSO 1ES-6 MONO CALDEIRA	SOLÚVEIS IN-7
CAFÉ EM GRÃO	1	-
CONTENTORES DE SOLÚVEIS (AÇUCAR INCLUIDO)	6	7
DIMENSÕES MM	8000A x 680L x 625P / PESO 85 KG CABINET: 830H x 680W x 590D	

1. Açúcar 2. Descafeinado 3. Chá  
4. Solúvel 5. Café 6. Chocolate 7. Leite em pó



EXPRESSO

1. Açúcar 2. Café 3. Descafeinado  
4. Chocolate 5. Leite 6. Solúvel 7. Chá



SOLÚVEL

## ARIA S

### ESPECIFICAÇÕES

• ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

230 Vac – 50 Hz

• FONTE DE ENERGIA

0.3 kW

• ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA INTERNA

Versão combinada, até +8° C com temperatura ambiente de 32° C e humidade de 65%.

• GRUPO DE FRIO

1/2 HP com controlo automático de descongelamento.

• GAS REFRIGERADOR: R 134 A

### CARACTERÍSTICAS

• Funciona em conjunto com máquina de bebidas quentes com um único sistema de pagamento instalado no distribuidor master.

• Máquina com completo isolamento de espuma para evitar perdas de energia.

• Ampla vitrine iluminada por LED com vidros duplos para as normas de segurança, que permite a exposição ideal dos produtos a vender.

• Vidro com resistência anti-condensação.

• Altura de tabuleiros ajustável.

• Fechadura de porta com código programável.

• Electrónica standard multi-protocolo.

• Compatibilidade com telemetria.

### KIT ACESSÓRIOS

• Sensor de queda de produto.

### AMBIENTE

• Grupo de frio Classe A

• Vitrine iluminada com LED

• Modo Poupança Energia: possibilidade de opção de desligar luzes LED em algumas alturas

• Respeita **RHOS** e **REEE**.

VERSÕES ARIA S	4-30 SL COMBI
SELEÇÕES / CAPACIDADE	30/282
TABULEIROS / ESPIRAIS	4/8
DIMENSÕES MM	1050A x 680L x 820P / PESO 150 KG



Ø 68 ± 77	6	6	6	6	6	6	6	= 048		
Ø 68 ± 60-35	7	13	13	13	13	7		= 066		
Ø 68 ± 45-35-30-22	10	10	13	13	16	16	21	21	= 120	
Ø 68 ± 77	6	6	6	6	6	6	6	= 048		

ARIA S